

SISÄASIAINMINISTERIÖ

N:o 990/770/63


B- ja C-luokan väestönsuojista 14 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (291/63) olevien määräysten lisäksi alla tarkoitettun laitteen valmistamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Sisäovi SO-K


1. Oven on suljettuna oltava tiivis ja rakenteeltaan tarkoituksenmukainen siten, että riittävä jäykkyys saavutetaan. Tiivisteinä käytetään neopreeni-muotokuminauhaa tai ominaisuuksiltaan sitä vastaavaa.
2. Ovi on varustettava sulkulaitteilla, joilla se helposti voidaan kiristää karmia vastaan. Ovi on voitava sulkea ja avata molemmilta puolilta.
3. Ovilevyn on oltava paksuudeltaan vähintään 3 mm teräslevyä. Jos ovi tehdään kotelorakenteisena, on levyjen yhteenlasketun paksuuden oltava vähintään 3 mm.
4. Karmi tartuntateräksineen on tehtävä riittävän jäykäksi siten, että se betonivalun aikana säilyttää oikean muotonsa. Karmin on oltava kuitenkin vähintään 70 x 70 x 7 mm kulmateriaalista tai jäykkyydeltään sitä vastaavaa.
5. SO-K-oveen saadaan sijoittaa poistoilmaventtiili.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1963.

Sisäasiainministeri


Niilo Ryhä

Toimistopäällikkö


Tuukka Tarkka