

# SUOMEN ASETUSKOKOELMA

1971

N:o 560—561

Sisällys: N:o 560. Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta, siv. 1055. — N:o 561. Sisäasiainministeriön päätös S 1-luokan väestönsuojista, siv. 1056.

N:o 560.

## Asetus

wäestönsuojeluasetuksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1971.

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen (237/59) 7 §:n 2 ja 3 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti sekä 12 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (261/63), näin kuuluviksi:

### 7 §.

Wäestönsuojelulain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu väestönsuoja on tehtävä niin suureksi, että sen varsinaisen suojatilan pinta-ala on vähintään 2 prosenttia rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. Varastotilojen osalta suojatilan pinta-alan on oltava vähintään 1 prosentti kerrosalasta.

Wäestönsuoja rakennusta varten, joka pääosiltaan sisältää teollisuus- tai muita tuotantotiloja, teknillisten laitteiden tiloja, varastotiloja tai muita edellä mainittuihin verrattavia tiloja, on siitä poiketen, mitä 2 momentissa on säädetty, tehtävä sen suuruiseksi, että henkilöt, joiden voidaan otaksua sodan aikana tai siihen verrattavissa oloissa rakennuksessa työskentelevän tai muutoin oleskelevän, sopivat suojaan. Jos tätä henkilömäärää ei muutoin voida arvioida, perusteena on käytettävä niiden henkilöiden lukumäärää, jotka rakennuksessa rauhan aikana työskentelevät tai muutoin oleskelevät. Jollei tätäkään henkilömäärää voida selvittää, on noudatettava, mitä 2 momentissa väestönsuojan suuruudesta on säädetty.

### 11 §.

Wäestönsuojat ovat kalliosuojia ja teräsbetohelsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1971.

Wäestönsuojia. Teräsbetoniset väestönsuojat ovat A- ja S 1-luokan väestönsuojia.

A- ja S 1-luokan väestönsuojina pidetään teräsbetonisia väestönsuojia, joiden rakenteet on mitoitettu yleisten kuormitusmääräysten mukaisten kuormitusten lisäksi vähintään 3 ja 0.5 ilmakehän ylipaineelle (3 ja 0.5 kp/cm<sup>2</sup>).

### 12 §.

Wäestönsuoja on rakennettava vähintään S 1-luokan väestönsuojaksi, jos se on tarkoitettu enintään 150 henkilöä varten. Wäestönsuoja useampaa kuin 150 henkilöä varten on rakennettava vähintään A-luokan väestönsuojaksi. Useampaa kuin 800 henkilöä varten tarkoitettun väestönsuojan tulee olla kalliosuoja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971 kuitenkin niin että, milloin rakennuslupaa haetaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1972, väestönsuojan rakentamisessa saadaan noudattaa tällä asetuksella muutettuja säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (261/63).

Tasavallan Presidentti  
URHO KEKKONEN

Sisäasiainministeri *Eino Uusitalo*